



Boletín Técnico N° 010-080428

Uso correcto Gasa Barnizada

Estimados clientes:

La presente tiene como propósito destacar las características de este producto y recomendar su técnica de utilización.

La **Gasa Barnizada DOBLE A** es un **pañó de adherencia** compuesto por una gasa similar a la medicinal que se impregna con una mezcla de resinas y barnices especiales; estos la hacen pegajosa en grado justo para **eliminar polvo y partículas** dejadas por el lijado, sin contaminar por transferencia la superficie tratada.

El ámbito de aplicación puede definirse como cualquier superficie a ser pintada. No debe ser usada para remover suciedad adherida, grasitud, líquidos o elementos extraños de cualquier tipo, los cuales deben removerse por medios químicos o mecánicos antes del lijado y del pintado.

La gasa se retira de su envase y debe desplegarse en toda su extensión para luego conformar un bollo lo más amplio y mullido posible. Ver esquema.

Se recomienda su uso entre manos de pintura para eliminar el polvo que se deposita sobre la superficie aun cuando no se haya vuelto a lijar.

En el caso particular de las carrocerías de automóviles debe usarse dentro de la cabina de pintura inmediatamente antes de la aplicación. Es conveniente seguir un plan de barrido de modo de no dejar ninguna zona del auto sin limpiar. Se sugiere el del esquema adjunto.

Si la superficie a tratar es pequeña, se puede guardar la gasa en su bolsa original pudiendo ser reutilizada. Si la superficie es grande, conviene descartarla al terminar el trabajo.



AGF20150701CB • www.amalgraf.com.ar

Departamento Técnico de Abrasivos Argentinos

Para solicitar copias sin cargo del boletín llamar al

0800 33 DOBLE A
3 6 2 5 3 2

Fournier 2547 - Buenos Aires - Argentina
Tel.: 54 11 4924 1742 | Fax 54 11 4924 1738
www.doble-a.com.ar - abras@lijasdoilea.com