



Boletín Técnico N° 007-060918  
Septiembre 2006

## Antideslizantes Autoadhesivos **STEPGUARD®**



La vida útil de  
este producto depende  
de su correcta selección  
e instalación

*Recomendamos leer detenidamente y divulgar las instrucciones que se dan al dorso antes de iniciar cualquier proceso de aplicación.*

Estimados clientes:

Abrasivos Argentinos introduce en el mercado este nuevo producto en sus variantes USO DOMESTICO y USO INDUSTRIAL.

Conjuga las más modernas técnicas de fijación de granos abrasivos a materiales de respaldo duraderos y dimensionalmente estables.

El reverso del producto está recubierto por un adhesivo sensible a la presión, especialmente desarrollado para permitir la fijación directa y permanente sobre superficies lisas (madera, plástico, metal, cerámica, vidrio, mármol, etc.) o rugosas para lo cual se requiere imprimir las previamente.

No existen límites para la utilización de este nuevo producto. Si bien su aplicación principal es sobre escalones y rampas, resulta también muy útil en estribos, patinetas, uñas de autoelevadores, etc. y sobre todo tipo de superficie lisa con tránsito de personas o máquinas.

Se presenta en los estuches que ilustra la foto, en rollos de 25mm x 5m y también en rollos de 20m para aplicadores profesionales.

Para solicitar copias sin cargo  
del boletín llamar al

**0800 33 DOBLE A**  
3 6 2 5 3 2

**Departamento Técnico de Abrasivos Argentinos**


Fournier 2547 - Buenos Aires - Argentina  
Tel.: 54 11 4924 1742 | Fax 54 11 4924 1738

[www.doble-a.com.ar](http://www.doble-a.com.ar) - [abras@lijasdoblea.com](mailto:abras@lijasdoblea.com)



# STEPGUARD<sup>®</sup>

USO DOMESTICO / USO INDUSTRIAL




Superficies lisas y planas (metal, madera pintada o barnizada, plastico, ceramica, marmol, etc.)



1) Limpie muy bien la superficie. Elimine restos de cera, grasas, aceites, etc.; desengrase con alcohol o solvente y seque perfectamente la superficie antes de la aplicacion.


2) Se sugiere no aplicarlo sobre fisuras o uniones de pisos. Corte trozos y coloque uno a cada lado de ellas.



3) No lo aplique en superficies que queden sumergidas.

4) Aplique a temperaturas superiores a los 10° C.



5) En escaleras se sugiere usar tiras de aproximadamente 80% del ancho de la misma.



6) Redondee las esquinas. Sugerimos hacer dos cortes a 45° y a 3 mm de cada esquina, tal como se indica en el croquis.

7) Antes de retirar el dorso protector presente la tira cortada en el lugar donde sera aplicada para verificar medida y posicion.

8) Aplique la tira y presione con mucha firmeza especialmente en los bordes. Posteriormente es conveniente golpear los bordes con un martillo con puntas de goma dura o plastico para asegurar el pegado.



**IMPORTANTE:** Superficies porosas y/o asperas (cemento, concreto, etc.) requieren el siguiente tratamiento: siga los pasos hasta el punto 7 y luego limite el area de aplicacion con cinta de enmascarar DOBLE A. Aplique una capa de adhesivo de contacto, rebajado con diluyente para adhesivo de contacto hasta que adquiera la consistencia de una pintura. Superficies muy porosas pueden necesitar una segunda capa. Dejar secar por completo (aprox. 30 min.) antes de aplicar la tira de *Stepguard Uso Industrial* (ver punto 8).

