



## Descripción del Producto

SMART PAINT METÁLICA es una pintura acrílica desarrollada con tecnología de punta, indicada para ofrecer efectos metálicos que valoran objetos artesanales, decoraciones internas, hierro, madera, cerámica y metales.

## Colores disponibles

Azul  
Verde  
Rojo  
Negro  
Cromado  
Oro  
Plata  
Bronce  
Cobre  
Dorado

## Instrucciones de uso

Preparación de la superficie:

1. Quite los restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo;
2. Proteja las partes que no serán pintadas con papel, cartón o plástico.
3. Para aplicaciones en metales (ferrosos y no ferrosos) con o sin oxidación aplique
4. PRIMER. Espere secar y lije con lija húmeda 400, para
5. dejar la superficie bien lisa.
6. Aplique de 2 a 3 manos para obtener una pintura uniforme y bonita. En la primera mano, aplique
7. una camada bien fina, para anclar las demás manos.
8. Entre cada camada de pintura, espere un intervalo de 1 a 3 minutos.
9. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos.
10. Para el manejo de la pieza, espere un intervalo de 3 horas. C
11. Curado total en 24 horas, para pruebas mecánicas recomendamos 72 horas.
12. Rendimiento aproximado: 1,3–1,6 m<sup>2</sup> por embalaje.

**OBSERVACIÓN:** AGITAR BIEN LA LATA ANTES DEL USO Y ENTRE LAS CAMADAS. SI OCURRE EL ESTANCADO DE LA VÁLVULA, RETIRE LA BOQUILLA Y SUMERJA EN THINNER O ACETONA. SI ES NECESARIO, DESTAPE EL ORIFICIO CON UNA AGUJA.

## Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 3 años a partir de su fecha de fabricación.

## Informaciones generales

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión).

Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C.

Este producto es inflamable.

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la FDS – Ficha de Seguridad.

## Envases disponibles

Envase de 350ml / 250g.

**IMPORTANTE:** Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Abrasivos Argentinos ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.