



## Descripción del Producto

SMART PAINT USO GENERAL fue desarrollado con resinas acrílicas de secado rápido y excelente resistencia a la intemperie, ofrecen excelentes acabados, poder de cobertura y efecto decorativo. Puede ser utilizada en ambientes internos y externos para aplicaciones en hierro, acero, madera, cerámica, yeso, entre otros.

## Colores disponibles

Negro mate  
Negro brillante  
Blanco brillante  
Blanco mate  
Rojo  
Amarillo  
Celeste  
Azul  
grafito  
naranja  
Marrón  
Beige  
Aluminio  
Dorado  
Azul oscuro  
Blanco hielo  
Rosa  
Verde oscuro  
Gris claro

## Instrucciones de uso

Preparación de la superficie:

1. Quite los restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo;
2. Proteja las partes que no serán pintadas con papel, cartón o plástico.
3. Para aplicaciones en metales (ferrosos y no ferrosos) con o sin oxidación aplique el PRIMER.
4. Espere secar y lije con lija húmeda 400, para dejar la superficie bien lisa.
5. Aplique de 2 a 3 manos para obtener una pintura uniforme y bonita.
6. En la primera mano, aplique una camada bien fina, para anclar las demás manos.
7. Entre cada camada de pintura, espere un intervalo de 1 a 3 minutos.
8. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos.
9. Para el manejo de la pieza, espere un intervalo de 3 horas. C
10. Curado total en 24 horas, para pruebas mecánicas recomendamos 72 horas.
11. Rendimiento aproximado: 1,7–2,1 m<sup>2</sup> por embalaje.

**OBSERVACIÓN:** AGITAR BIEN LA LATA ANTES DEL USO Y ENTRE LAS CAMADAS. SI OCURRE EL ESTANCADO DE LA VÁLVULA, RETIRE LA BOQUILLA Y SUMERJA

EN THINNER O ACETONA. SI ES NECESARIO, DESTAPE EL ORIFICIO CON UNA AGUJA.

## Almacenamiento

Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 3 años a partir de su fecha de fabricación.

## Informaciones generales

No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión).

Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C.

Este producto es inflamable.

**Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la FDS – Ficha de Seguridad.**

## Envases disponibles

Envase de:

- 350ml / 250g
- 200ml / 140g

**IMPORTANTE:** Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Abrasivos Argentinos ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer atentos los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.